



### Especificaciones:

Rango de capacidad (BTU/H)*	Hasta 200,000
Consumo de combustible	0,7 a 1,4 g/h (2,5 - 5,3 litros/hora)
Tipo de combustible	Óptimo con aceite usado de motor. Maneja otros aceites.  Evite grasas y aceites mixtos que contengan agua o contaminantes.
Área de calefacción	Hasta 7,000 pies cuadrados (650 m <sup>2</sup> )
Temperatura de salida del aire.	320 grados Fahrenheit (160 grados centígrados)
Capacidad del tanque de combustible	46 galones (175 litros)
Fuente de alimentación (AC)	120v 4 amperios
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	32" x 32" x 53,5" pulgadas (81,28 x 135,89 x 48,26 cm)
Peso Neto	280 libras. aprox (127 kilos) aprox.
Material	Acero calibre 15
Ventilador Centrifugal (PCM)	2,100 PCM
Tubo de chimenea (no incluido)	Compatible con ducto de 6"
Cámara de Combustión	Acero resistente al calor
Ubicación de la chimenea	Superior

ESCANEE PARA INSTRUCCIONES



- ← Potente ventilador centrifugal  
Garantiza un calentamiento uniforme
- ← Quemador de bajo mantenimiento  
Enfriamiento automático cuando se apaga
- ← Calienta hasta 7,000 pies cuadrados  
200.000 BTU/H
- ← Sistema de alimentación automatizado  
Corte automático de seguridad
- ← Base reforzada  
Tanque de 46 galones

**WORK SHOP HEATERS**  
**WASTE OIL POWER**